

Paslode Impulse Packs IM90Xi · IM90Ci · IM90i

Art.-Nr.	Ø x Länge (mm)	Ausführung	Nägel	Gas/Pack	kg/Pack
Glattschaft - blank					
142010	2,8 x 63	glatt/blank	3.750	3	12,2
142017	2,8 x 75	glatt/blank	2.500	2	10,1
142021	2,8 x 80	glatt/blank	2.500	2	11,0
142032	3,1 x 80	glatt/blank	2.500	2	12,4
142035	3,1 x 90	glatt/blank	2.500	2	13,7
Rillenschaft - blank					
142005	2,8 x 51	gerillt/blank	3.750	3	10,2
142011	2,8 x 63	gerillt/blank	3.750	3	12,0
142018	2,8 x 75	gerillt/blank	2.500	2	10,1
142022	2,8 x 80	gerillt/blank	2.500	2	10,6
142029	3,1 x 75	gerillt/blank	2.500	2	11,5
142033	3,1 x 80	gerillt/blank	2.500	2	12,2
142036	3,1 x 90	RS Unilock/blank	2.500	2	13,9
Glattschaft - verzinkt, GalvPlus (15 µm Zink-Aluminium-Legierung > EC 5)					
142034	3,1 x 80	glatt/galv. Plus	2.500	2	12,0
142037	3,1 x 90	glatt/galv. Plus	2.500	2	13,5
Rillenschaft - verzinkt, GalvPlus (15 µm Zink-Aluminium-Legierung > EC 5)					
142007	2,8 x 51	gerillt/galv.Plus	3.570	3	9,9
142013	2,8 x 63	gerillt/galv.Plus	3.750	3	12,0
142019	2,8 x 75	gerillt/galv.Plus	2.500	2	9,8
142030	3,1 x 75	gerillt/galv.Plus	2.500	2	11,5
142052	3,1 x 80	gerillt/galv.Plus	2.500	2	12,2
142072	3,1 x 90	Unilock/galv.Plus	2.500	2	13,9
Rillenschaft - feuerverzinkt, 55 µm Mindestschichtdicke					
142000	2,5 x 50	schwarz, plastmag.	2.500	2	6,0
142014	2,8 x 63	gerillt/feuerverz.	3.750	3	13,2
142020	2,8 x 75	gerillt/feuerverz.	2.500	2	10,6
142071	3,1 x 90	Unilock/feuerverz.	2.500	2	14,6
Rillenschaft - rostfrei, WNr. 1.4301 (A2)					
142045	2,8 x 51	gerillt/rostfrei	1.250	1	3,4
142047	2,8 x 63	gerillt/rostfrei	1.250	1	4,1
142048	2,8 x 70	gerillt/rostfrei (L)	1.250	1	4,3
142049	2,8 x 80	gerillt/rostfrei (L)	1.250	1	5,1
Unilock - rostfrei, WNr. 1.4301 (A2) - Linsenkopf					
142086	3,1 x 90	Unilock/rostfrei (L)	1.250	1	6,8
Nagelschrauben - verzinkt, Galv 12 µm - Torx 15					
142100	2,8 x 50	gerillt/galv.Plus	1.250	1	3,6
142102	2,8 x 65	gerillt/galv.Plus	1.250	1	4,7
142104	2,8 x 75	gerillt/galv.Plus	1.250	1	5,2
Nagelschrauben - rostfrei, WNr. 1.4301 (A2) - Torx 15					
142101	2,8 x 50	gerillt/rostfrei	1.250	1	3,9
142103	2,8 x 65	gerillt/rostfrei	1.250	1	4,5
142105	2,8 x 75	gerillt/rostfrei	1.250	1	5,4

Paslode Impulse Packs beinhalten Nägel und Gas.

Die Nägel entsprechen der europäischen Holzbaunorm EC5-Anforderungen Eurocode 5, sind gemäß DIN EN14592 geprüft und mit einem CE-Zeichen gekennzeichnet,

RounDrive® Paslode Nägel sind nach der Spezifikation für Paslode Impulse Geräte der i-Serien entwickelt worden und garantieren optimale Sicherheit und Verarbeitung in diesen Nagelgeräten.

